

Yamaha 25 HK - Styrehåndtag



Producent: YAMAHA

Pris: Kr. 30.200

Beskrivelse

En kompakt motor - men én med imponerende kraft

Luk op for gasspjældet på F25, og du vil forstå, hvorfor den er i en klasse for sig selv: En alsidig, 2-cylindret 4-taktsmotor, som giver høj ydelse kombineret med jævn drift. Og selv om en fantastisk brændstoføkonomi og nem håndtering er standard, så er motoren også mere miljøvenlig, da den har nedsatte udstødningsemissioner.

Ekstra fordele, som normalt kun fås på større motorer, omfatter computerstyret tænding, et særligt letbelastet startsystem og en stor lyddæmper.

F25 er udstyret med styrefriktionsjustering med enkeltgreb, en højtydende generator og det brede Power Trim & Tilt-system (ekstraudstyr), hvilket gør den til et fremragende valg til forretningsmæssig, professionel eller fritidsmæssig brug.

Detaljer

- Design med fast motorhætte i ét stykke
- PrimeStart™-system til nem start
- Optimalt effekt/vægt-forhold
- Valg mellem manuel og elektrisk start
- Bredt Power Trim & Tilt-system (ekstraudstyr)

- Frontmonteret gearhåndtag for nem styring
- Højtydende generator for ekstra startkraft
- Styrepind med flere funktioner (ekstraudstyr)
- Styrefriktionsregulering med enkeltgreb (modeller med styrepind)
- Lavtvandsdrivsystem til sejlad tæt på land
- System til ferskvandsskylning

Denne model fåes både med kort ben (F25GMHS) og langt ben (F25GMHL)

Specifikation

Yamaha specifikation	
Motortype:	4-takts
Slagvolumen:	432 cm ³
Antal Cylindre/konfiguration:	2/række, SOHC
Boring x slaglængde:	65,0 mm x 65,1 mm
Propelakseffekt i melleмомråde:	18,4 kw / 5.500 o/min.
Fuldgasdriftområde:	5.000 - 6.000 rpm
Smøresystem:	Vådsump
Bensin indsprøjtningssystem:	EFI
Tændingsstem:	CDI
Gearudveksling:	2,08 (27/13)
Anbefalet hækhøjde:	S:424 mm L:551 mm
Vægt med propel:	F25GMHS: 57,0 kg, F25GMHL: 59,0 kg
Bundkarskapacitet	1,1 liter
Styreenhed:	Styrehåndtag
Trim & Tilt metode:	Manuel
Lysspole/generator:	12V - 16A
Tiltbegrænser (kun for modeller med fjernbetjening):	-
Startspærre:	YCOP valgmulighed
Propel:	Indkluderet

Modsatrotation model:	-
Lavtvandsbeslag:	Standard
Digitalt netværkssystem instrument (LCD farve skærm):	-
Digitalt netværkssystem instrument (rundt/firkantet)	Ekstraudstyr
Variabel trollinghastighed:	Med instrument eller styrehåndtag
Dobbelt batteriladesystem:	-
SDS propel med dæmperfunktion:	-
Tankkapacitet:	Separat, 25 liter
Startersystem:	Manuel

Produkt Galleri

