

## Yamaha 6 HK



**Producent: YAMAHA**

**Pris: Kr. 8.900**

### Beskrivelse

Nemme at bære – og derfor også nemme at nyde

Disse motorer har fået et nyt look og er så lette og nemme at håndtere, at det er en leg at transportere dem fra land til dækket på din sejlbåd. F6 er også nemme at opbevare og anvende og har al den kraft, du skal bruge for at gå på vandet med selvtillid.

Den kompakte størrelse, de store bærehåndtag og de indbyggede brændstoftanke gør dem mere mobile, og takket være Yamahas CDI-tændingssystem er de også lette at starte. Motorerne leveres som standard med lavt brændstofforbrug, enkle styreanordninger og lavt støj- og vibrationsniveau samt Yamahas driftssikkerhed.

For familier, der vil på vandet hurtigt – eller en yachtejer, der ønsker en praktisk hjælpemotor – er F6 den smarte løsning.

- Ny model med smart, grå motorhætte
- Ny generation af Yamaha-design og -grafik
- Enestående 3-trins lækagefri oliesump
- Let og transportabel med store bærehåndtag
- 180° styring til komfortabel manøvrering
- Stor F-N-R-gearstang (frem-frigear-bak)
- Indbygget 1,1 liters brændstoftank
- 2-vejs skiftesystem til bærbar tank
- Lysspole (ekstraudstyr) giver 12 V 6 A strømforsyning
- Lavtvandsdrivsystem til sejlads tæt på land
- Lettilgængelig spædepumpe i motorhætten
- Automatisk dekompression for lettere start

## Denne model fås både med kort ben (F6CMHS) og langt ben (F6CMHL)

### Specifikation

Yamaha specifikation	
Motortype:	4-takts
Slagvolumen:	139 cm <sup>3</sup>
Antal Cylindre/konfiguration:	1, OHV
Boring x slaglængde:	62,0 mm x 46,0 mm
Propelakseffekt i melleмомråde:	4,4 kW / 5.000 o/min.
Fuldgasdriftområde:	4.500 - 5.500 rpm
Smøresystem:	Vådsump
Bensin indsprøjtningssystem:	1 karb.
Tændingsstem:	CDI
Gearudveksling:	2.08 (27/13)
Anbefalet hækhøjde:	S:435 mm L:562 mm
Vægt med propel:	F6CMHS: 27,0 kg / F6CMHL: 28,0 kg
Bundkarskapacitet	0,6 liter
Styreenhed:	Styrehåndtag
Trim & Tilt metode:	Manuel
Lysspole/generator:	12V - 6A *ekstraudstyr
Tiltbegrænser (kun for modeller med fjernbetjening):	-
Startspærre:	-
Propel:	Inkluderet
Modsatrotation model:	-
Lavtvandsbeslag:	Standard
Digitalt netværkssystem instrument (LCD farve skærm):	-
Digitalt netværkssystem instrument (rundt/firkantet)	-
Variabel trollinghastighed:	-
Dobbelt batteriladesystem:	-
SDS propel med dæmperfunktion:	-
Tankkapacitet:	1,1 liter (integreret tank) eller ekstern tank

(ekstraudstyr)

Startersystem:

Manuel

## Produkt Galleri

