

Yamaha 70 HK - Fjernbetjent, Elektronisk start, Powertrim



Producent: YAMAHA

Pris: Kr. 79.000

Beskrivelse

Den lette F70 har en uovertruffen alsidighed og kan drive et bredt udvalg af bådtyper, så hvad enten du skal arbejde nyde en fridag på vandet eller dyrke vandsport, så klarer denne motor opgaven. Rent faktisk er F70 den letteste og stærkeste motor i sin klasse.

For renere forbrænding, lavere forbrug og for at gøre motoren lettere at starte er denne kraftige SOHC-motor med 16 ventiler udstyret med EFI (Elektronisk brændstofindsprøjtning) og Yamahas unikke PrimeStart system. Muligheden for at supplere med Yamahas digitale netværksinstrumenter giver desuden præcis styring og kontrol.

Den er både slank og stilfuld, og du kan være sikker på, at F70 vil få beundrende blikke fra alle, hvad enten de er om bord på båden eller inde på land.

Detaljer

- EFI for en renere, mere effektiv ydeevne
- Kan kombineres med Yamahas digitale netværksinstrumenter
- PrimeStart™-system til nem start
- Variable trolling-omdrejninger

- Bredt Power Trim og Tilt
- Kompakt formet, fast motorhætte i ét stykke
- Højtydende generator
- Lavtvandsdrivsystem til sejlads tæt på land
- System til ferskvandsskylning

Modellen fås i: F70AETL (Lang model) og F70AETX (Ekstra lang model)

Specifikation

Yamaha specifikation	
Motortype:	4-takts
Slagvolumen:	996 cm ³
Antal Cylindre/konfiguration:	4/række, SOHC
Boring x slaglængde:	65,0 mm x 75,0 mm
Propelakseffekt i melleområdet:	51,5 kW / 5,800 o/min.
Fuldgasdriftområde:	5.300-6.300 rpm
Smøresystem:	Vådsump
Bensin indsprøjtningssystem:	EFI
Tændingsstem:	TCI
Gearudveksling:	2,33 (28/12)
Anbefalet hækhøjde:	L:534mm X:648mm
Vægt med propel:	F70AETL: 119 kg, F70AETX: 121 kg
Bundkarskapacitet	2,1 liter
Styreenhed:	Fjernbetjent
Trim & Tilt metode:	Powertrim
Lysspole/generator:	12V - 15A med ensretter/regulator
Tiltbegrænser (kun for modeller med fjernbetjening):	Ekstraudstyr
Startspærre:	Ekstraudstyr
Propel:	Standard

Modsatrotation model:	-
Lavtvandsbeslag:	Standard
Digitalt netværkssystem instrument (LCD farve skærm):	-
Digitalt netværkssystem instrument (rundt/firkantet)	Standard
Variabel trollinghastighed:	Med instrument eller styrehåndtag
Dobbelt batteriladesystem:	-
SDS propel med dæmperfunktion:	-
Tankkapacitet:	Separat 25 l
Startersystem:	Elektrisk med Prime Start

Produkt Galleri

